

IZOLATOR COMPOZIT SUPORT CU CLEMA BASCULANTA CU ALUNECARE CONTROLATA A CONDUCTORULUI, CU ARC, PENTRU LEA 24kV - RICS CBA

Domeniu de utilizare

Izolatorul compozit suport cu clemă basculantă cu alunecare controlată a conductorului, cu arc, - RICS CBA este utilizat în construcția LEA MT și în stațiile de transformare la tensiunea nominală maximă a liniei de 24kV, fiind prevăzut la partea superioară cu capă tip Clemă Basculantă cu Arc, ce asigură reținerea controlată a conductorului, destinate zonelor de poluare gradul I, II, III, IV.

Realizare:

- cu rile egale
- cu rile inegale

Caracteristici mecanice pentru RICS CBA:

Caracteristici specifice RICS CBA	Valori standard U.M.
Lungime Izolator, zona poluare II	298 mm
zona poluare III	329 mm
zona poluare IV	360 mm
Greutate Izolator zona poluare II	2,65 Kg
zona poluare III	2,83 Kg
zona poluare IV	3,03 Kg

IZOLATOR COMPOZIT SUPORT CU CAP SFERIC, PENTRU LEA 24kV - RICS CS

Domeniu de utilizare

Izolatorul compozit suport cu cap sferic - RICS CS este utilizat în construcția LEA MT și în stațiile de transformare la tensiunea nominală maximă a liniei de 24kV, fiind prevăzut la partea superioară cu Capă Sferică, ce asigură prinderea și alunecarea conductorului, destinate zonelor de poluare gradul I, II, III, IV.

Realizare:

- cu rile egale
- cu rile inegale

Caracteristici mecanice pentru RICS CS:

Caracteristici specifice RICS CS	Valori standard U.M.
Lungime Izolator, zona poluare II	306 mm
zona poluare III	337 mm
zona poluare IV	368 mm
Greutate Izolator zona poluare II	2,53 Kg
zona poluare III	2,67 Kg
zona poluare IV	2,82 Kg

IZOLATOR COMPOZIT SUPORT CU CAP CU CLEMA "C" PENTRU LEA 24kV - RICS CC

Domeniu de utilizare

Izolatorul compozit suport cu cap cu clemă "C" - RICS CC este utilizat în construcția LEA MT și în stațiile de transformare la tensiunea nominală maximă a liniei de 24kV, fiind prevăzut la partea superioară cu Capă clemă "C", ce asigură prinderea conductorului, destinate zonelor de poluare gradul I, II, III, IV.

Realizare:

- cu rile egale
- cu rile inegale

Caracteristici mecanice pentru RICS CC:

Caracteristici specifice RICS CC	Valori standard U.M.
Lungime Izolator, zona poluare II	290 mm
zona poluare III	321 mm
zona poluare IV	352 mm
Greutate Izolator zona poluare II	2,53 Kg
zona poluare III	2,67 Kg
zona poluare IV	2,82 Kg

IZOLATOR COMPOZIT SUPORT PENTRU APARATAJ, PENTRU LEA 24kV - RICS A

Domeniu de utilizare

Izolatorul compozit suport pentru aparataj electric - RICS A este utilizat în construcția LEA MT, în stațiile de transformare la tensiunea nominală maximă a liniei de 24kV, destinat zonelor de poluare gradul I, II, III, IV.

Realizare:

- cu rile egale
- cu rile inegale

Caracteristici mecanice pentru RICS A:

Caracteristici specifice RICS A	Valori standard U.M.
Lungime Izolator, zona poluare II	276 mm
zona poluare III	307 mm
zona poluare IV	338 mm
Greutate Izolator zona poluare II	2,53 Kg
zona poluare III	2,67 Kg
zona poluare IV	2,82 Kg